

POSLIGNE®

ePOS so individuell
wie Ihr Geschäft

PS 50

HANDSCANNER



FARBPALETTE

Grundfarben 

Clips 

Barcodeleser im
POSLIGNE®-Design

Neben dem ergonomischen Konzept überzeugt der POSLIGNE®-Scanner PS 50 auch durch seine Clip-on-Wechselrahmen, die eine perfekte farbliche Abstimmung auf die übrigen POSLIGNE®-Produkte ermöglichen. Die beiden Grundfarben beige und graphit lassen sich mit den acht verschiedenfarbigen Clips (Sticker) zu interessanten, abwechslungsreichen Kombinationen ganz nach Geschmack des Anwenders verbinden.

Fest auf dem Sockel angebracht arbeitet der Scanner automatisch; er lässt sich aber auch mit Hilfe des integrierten Bedienschalters (Abzug) selektiv von Hand bedienen.

Die Geschwindigkeit beträgt 500 Lesevorgänge pro Sekunde. Der PS 50 ist mit vielen Schnittstellen kompatibel und mit einer eigenen Software für die Übernahme bzw. Duplizierung der Konfiguration ausgestattet.

PS 50 by POSLIGNE®

PS 50: DESIGN UND PRÄZISION

Highlights

- Ergonomisches Design, personalisierbar
- Leistungsfähig: bis zu 500 Abtastvorgänge/Sek.
- Zahlreiche Schnittstellen



MODELL

PS 50

D A T E N

Lichtquelle	Laser-Diode, sichtbar, 650 nm
Druckkontrast	mindestens 30% Reflektanzunterschied
LED-Anzeigen	2-farbig grün/rot
Meldeton	programmierbar
Abtastgeschwindigkeit	500 Scans/Sek.
Scannertyp	Linien-scanner
Schnittstellen	Tastatur, RS 232, USB 1.1, Wand
Abtastwinkel	52°
Abtastfeldtiefe	2 cm bis 28 cm

S T R O M V E R S O R G U N G

Eingangsspannung	5 Vdc + 10%
Verbrauch	200 mA
Laser-Klasse	CDRH Class IIa; IEC 60825-1 : Class 1
EMV	FCC Kategorie B

U M G E B U N G S B E D I N G U N G E N

Betriebstemperatur	- 20° bis +40° C
Lagertemperatur	- 20° bis +60° C
Relative Feuchte	5% ~ 95% (ohne Kondensierung)
Stoßfestigkeit	Fall aus 1 Meter Höhe

A B M E S S U N G E N U N D W E I T E R E D A T E N

Höhe	106,7 mm
Tiefe	155 mm
Breite	58 mm
Gewicht	500 g
Kabel	Standard - gerade 2 m

